

ZŁĄCZKI DO GAZÓW I CIECZY JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE

Złączki z zaworem odcinającym, służą do szybkiego łączenia zarówno układów chłodzenia w półautomatach spawalniczych, jak również szerokiej gamy urządzeń pneumatycznych.

Złączki serii SPA wyposażone są w zawór odcinający zapobiegający niekontrolowanemu wypływowi gazów lub cieczy – umożliwiając natychmiastowe odłączenie węży i przezbrojenie stanowiska bez konieczności zamykania ich dopływu.

Wykonanie:

- korpus, elementy składowe: mosiądz
- sprężynki, pierścień osadczy: stal AISI 302
- kulki: stal AISI 420
- uszczelnienia: NBR 70

Temperatura pracy: od - 30 °C do 100 °C

Złączka NW 5,0 z gwintem zewnętrznym			
Typ	Przyłącza	Numer katalogowy	Zakres ciśnień (bar)
SPA1-1-1/8	1/8	301.73.50.10	0-35
SPA1-1-1/4	1/4	301.73.50.13	
SPA1-1-3/8	3/8	301.73.50.17	

Złączka NW 5,0 z gwintem wewnętrznym			
Typ	Przyłącza	Numer katalogowy	Zakres ciśnień (bar)
SPA1-2-1/8	1/8	301.72.50.10	0-35
SPA1-2-1/4	1/4	301.72.50.13	
SPA1-2-3/8	3/8	301.72.50.17	

Złączka NW 5,0 z choinką na wąż			
Typ	Przyłącza	Numer katalogowy	Zakres ciśnień (bar)
SPA3-2-04	4 mm	301.74.50.04	0-35
SPA3-2-06	6 mm	301.74.50.06	
SPA3-4-08	8 mm	301.74.50.08	
SPA3-4-09	9 mm	301.74.50.09	
SPA3-4-10	10 mm	301.74.50.10	

Złączka NW 5,0 z gwintem na przegrodę i choinką na wąż			
Typ	Przyłącza	Numer katalogowy	Zakres ciśnień (bar)
SPA1-1/P05	5 mm	301.76.50.05	0-35
SPA1-1/P06	6 mm	301.76.50.06	
SPA1-1/P08	8 mm	301.76.50.08	
SPA1-1/P10	10 mm	301.76.50.10	



